

Refreshment
Services

LBS Hygiene
史偉莎



Waterlogic 3 Firewall™

讓您時刻享用清純優質的飲用水




榮獲多項國際認證 您的信心之選



NSF/ANSI 42, 53, 55A 61
NSF P231, NSF/ANSI 372



WRAS
Water Regulations Advisory Scheme



史偉莎 LBS Group



lbsgroupcn



www.lbsrefreshment.com.hk



(香港) 2302 0991

(澳門) 2871 9588

你選用的塑膠桶裝水真的安全及環保嗎？



安全考量

- 蒸餾水中的鈣、鉀、鋅、鎂等重要礦物質及微量元素會被除去
- 運送過程中容易受到污染
- 塑膠桶裝水水機的出水掣、出水口、儲水兜、水機膽等會滋生細菌



環保考量

- 生產及運送過程中產生大量碳排放，造成嚴重的環保污染
- 塑膠桶裝水大多難以回收或再造，會變成塑膠廢物，增加堆填區的負荷，香港的堆填區預計於2020年前飽和



雙重濾芯過濾

- 採用聚脂纖維過濾系統及超微細活性碳濾芯過濾系統
- 有效去除水中鉛、異味、氯氣、殺蟲劑、農藥、化學物質及其他相關污染物
- 保留水中的天然礦物質及微量元素



Firewall™ 紫外線除菌

- 紫外線燈管配合螺旋型出水管設計，多角度淨化食水
- 紫外線燈管置於出水口前，確保飲用水到最後一刻的潔淨
- 有效殺滅或抑制水中99.9999%病原體



BioCote® 銀離子抗菌保護層

- 有效抑制飲用水機出水位周邊範圍的細菌生長
- 15分鐘內能殺滅80%的病菌，2小時內能殺滅99%的病菌
- 有效對付金黃葡萄球菌、大腸桿菌、沙門氏菌、李斯特菌、霉菌及真菌等

產品規格

項目	規格內容
出水類型	普通版 冷水、室溫水、熱水、加熱水 有氣水版 冷水、熱水、加熱水、有氣水 *
水溫	冷水約5-15°C；熱水約87°C (加熱水最高可達95°C)
機身尺寸	38.5(闊) x 114(高) x 36.5(深) 厘米
出水口高度	22厘米
重量	34公斤
容量	普通版 冷水為4公升；熱水為2公升 有氣水版 有氣水為1.8公升；冷水為2公升；熱水為2公升

* 需外置氧化泵



濾芯更換提示

採用自動淨化檢測系統監測UV燈的運作，如UV燈失效，飲用水機會發出警報聲，並立即自動停止進水，直到有問題的UV燈被更換，從而保證顧客可享用最純淨的飲用水。



配備有氣水

提供另一配備有氣水裝置的飲用水機，可隨時享用有氣水。

貼心服務

以月租形式租用我們的飲用水機，可享有以下服務：



飲用水機送抵指定要求地點及提供免費安裝服務



每年提供維修服務，包括所有零件及人工成本，更換過濾器及紫外光燈、檢查水龍頭、消毒機內水箱、沖洗機身裝置並測試運作等；如未能於現場進行維修，亦會即時安排更換新組件代替。



顧客如有任何維修跟進，我們承諾將於收到訊息後最快一個工作天內跟進。

* 人為損壞除外

立即致電

(香港) **2302 0991**

(澳門) **2871 9588**

與我們的營業顧問聯絡！

