

Waterlogic 2 Firewall™

讓您時刻享用清純優質的飲用水



榮獲多項國際認證 您的信心之選



NSF/ANSI 42, 53, 55A, 61
NSF P231, NSF/ANSI 372



WRAS
Water Regulations Advisory Scheme



你選用的塑膠桶裝水真的安全及環保嗎？



安全考量

- 蒸餾水中的鈣、鉀、鋅、鎂等重要礦物質及微量元素會被除去
- 運送過程中容易受到污染
- 塑膠桶裝水水機的出水掣、出水口、儲水兜、水機膽等會滋生細菌



環保考量

- 生產及運送過程中產生大量碳排放，造成嚴重的環境污染
- 塑膠桶裝水大多難以回收或再造，會變成塑膠廢物，增加堆填區的負荷，香港的堆填區預計於2020年前飽和



雙重濾芯過濾

- 採用聚脂纖維過濾系統及超微細活性炭濾芯過濾系統
- 有效去除水中鉛、異味、氯氣、殺蟲劑、農藥、化學物質及其他相關污染物
- 保留水中的天然礦物質及微量元素



Firewall™ 紫外線除菌

- 紫外線燈管配合螺旋型出水管設計，多角度淨化食水
- 紫外線燈管置於出水口前，確保飲用水到最後一刻的潔淨
- 有效殺滅或抑制水中**99.9999%**病原體



BioCote® 銀離子抗菌保護層

- 有效抑制飲用水機出水口周邊範圍的細菌生長
- 15分鐘內能殺滅**80%**的病菌，2小時內能殺滅**99%**的病菌
- 有效對付金黃葡萄球菌、大腸桿菌、沙門氏菌、李斯特菌、霉菌及真菌等

產品規格

項目	規格內容
出水類型	冷水、熱水
水溫	冷水約5-8°C ; 熱水約87°C
機身尺寸	34.5 (闊) x 48 (高) x 36.7 (深) 厘米
出水口高度	21厘米
重量	25 - 26公斤
容量	冷水為2公升; 熱水為1.5公升

貼心設計



出水類型提示

備有燈光指示出水類型，清楚分辨選擇的出水溫度

貼心服務

以月租形式租用我們的飲用水機，可享有以下服務：



送抵指定地點、免費安裝



每年提供維修服務，包括所有零件及人工成本*，更換過濾器和紫外光燈、消毒機內水箱等



如顧客有任何維修跟進，我們承諾將於收到訊息後最快一個工作天內跟進

* 人為損壞除外

立即致電

(香港) **2302 0991**

(澳門) **2871 9588**

與我們的營業顧問聯絡!



www.lbsrefreshment.com.hk