



Refreshment  
Services

LBS Hygiene  
史偉莎



Better thinking. Better water.

# Waterlogic 2 Firewall™ (Freestanding)

## 让您时刻享用清纯优质的饮用水



荣获多项国际认证 您的信心之选



NSF/ANSI 42, 53, 55A, 61  
NSF P231, NSF/ANSI 372



Water Regulations Advisory Scheme



Intertek



UKAS  
MANAGEMENT  
SYSTEMS  
014



ETL  
LISTED



史偉莎 LBS Group



lbsgroupkh

[www.lbsrefreshment.com.hk](http://www.lbsrefreshment.com.hk)



(香港) 2302 0991

(澳门) 2871 9588



# 您选用的塑胶桶装水真的安全及环保吗?

## 安全考量

- 蒸馏水中的钙、钾、锌、镁等重要矿物质及微量元素会被除去
- 运送过程中容易受到污染
- 塑胶桶装水水机的出水掣、出水口、储水兜、水机胆等部件会滋生细菌

## 环保考量

- 生产及运送过程中产生大量碳排放、造成严重的环境污染
- 塑胶桶装水大多难以回收或再造，会变成塑胶废物，增加堆填区的负荷，香港的堆填区预计于2020年前饱和



### 双重滤芯过滤系统

- 滤芯先阻隔水中的大型杂质，再以超微细活性炭滤芯过滤系统过滤大于1微米的水中杂质
- 有效去除水中铅、异味、氯气、杀虫剂、农药、化学物质及其他相关污染物
- 保留水中的天然矿物质及微量元素

\* 1微米相当于1米的一百万分之一  
如头发粗度为75-100微米，细菌为0.2-3微米



### Firewall™ 紫外線除菌

- 紫外线灯管配合螺旋型出水管设计，多角度净化食水
- 紫外线灯管置于出水口前，确保饮用水到最后一刻的洁净
- 有效杀灭及抑制**99.9999%**的水中病原体



### BioCote® 抗菌银离子保护层

- 有效抑制饮水机出水口周边范围的细菌生长
- 15分钟内能杀灭**80%**的病菌，2小时内能杀灭**99%**的病菌
- 有效对付金黄葡萄球菌、大肠杆菌、沙门氏菌、李斯特菌、霉菌及真菌等

## 产品规格

项目	规格内容
出水类型	冷水、热水
水温	冷水约5-8°C；热水约87°C
机身尺寸	34.5 (阔) x 103 (高) x 36.7 (深) 厘米
出水口高度	21.5厘米
重量	27-29公斤
容量	冷水为4公升；热水为1.5公升

## 贴心设计



### 高容量

- 直立机身备有高容量，可储存大约5.5公斤饮用水适用于办公室、运动中心等高用量场地



### 出水类型提示

- 备有灯光指示出水类型，清楚分辨选择的出水温度

## 贴心服务

以月租形式租用我们的饮水机，可享受以下服务：



送抵指定地点，免费安装



每年提供维修服务，包括所有零件及人工成本\*，更换过滤器及紫外光灯，消毒机内水箱等



如顾客有任何维修跟进，我们承诺将于收到讯息后最快一个工作天内跟进

\* 人为损坏除外

## 立即致电

(香港) **2302 0991**

(澳门) **2871 9588**



[www.lbsrefreshment.com.hk](http://www.lbsrefreshment.com.hk)