



Refreshment
Services

LBS Hygiene
史偉莎



Better thinking. Better water.

Waterlogic Firewall™ Cube

让您时刻享用清纯优质的饮用水



荣获多项国际认证 您的信心之选



NSF/ANSI 42, 53, 55A, 61
NSF P231, NSF/ANSI 372



Water Regulations Advisory Scheme



Intertek



UKAS
MANAGEMENT
SYSTEMS
014



史偉莎 LBS Group



lbsgroupkh

www.lbsrefreshment.com.hk



(香港) 2302 0991

(澳门) 2871 9588

您选用的塑胶桶装水真的安全及环保吗?

安全考量

- 蒸馏水中的钙、钾、锌、镁等重要矿物质及微量元素会被除去
- 运送过程中容易受到污染
- 塑胶桶装水水机的出水掣、出水口、储水兜、水机胆等部件会滋生细菌

环保考量

- 生产及运送过程中产生大量碳排放、造成严重的环境污染
- 塑胶桶装水大多难以回收或再造，会变成塑胶废物，增加堆填区的负荷，香港的堆填区预计于2020年前饱和



双重滤芯过滤系统

- 滤芯先阻隔水中的大型杂质，再以超微细活性炭滤芯过滤系统过滤大于1微米的水中杂质
- 有效去除水中铅、异味、氯气、杀虫剂、农药、化学物质及其他相关污染物
- 保留水中的天然矿物质及微量元素

* 1微米相当于1米的一百万分之一
如头发粗度为75-100微米，细菌为0.2-3微米



Firewall™ 紫外線除菌

- 紫外线灯管配合螺旋型出水管设计，多角度净化食水
- 紫外线灯管置于出水口前，确保饮用水到最后一刻的洁净
- 有效杀灭及抑制**99.9999%**的水中病原体



BioCote® 抗菌银离子保护层

- 有效抑制饮用水机出水口周边范围的细菌生长
- 15分钟内能杀灭**80%**的病菌，2小时内能杀灭**99%**的病菌
- 有效对付金黄葡萄球菌、大肠杆菌、沙门氏菌、李斯特菌、霉菌及真菌等

产品规格

项目	规格内容
出水类型	冷水、室温水、热水、加热水
水温	冷水约5-16°C；热水约87°C (加热水最高可達95°C)
机身尺寸	29.6 (阔) x 37.5 (高) x 42.5 (深) 厘米
出水口高度	16.2厘米
重量	18公斤
容量	冷水为1.4公升；热水为1.3公升

贴心设计



滤芯更换提示

- 自动净化检测系统监测UV灯的运作
- UV灯失效，饮用水机会发出警报声，自动停止冷水的进水系统，直到有问题的UV灯被更换



防漏侦测

- 防漏侦测系统会监测内部机件的运作
- 发现渗漏会发出警报声

贴心服务

以月租形式租用我们的饮用水机，可享受以下服务：



送抵指定地点，免费安装



每年提供维修服务，包括所有零件及人工成本*，更换过滤器及紫外光灯，消毒机内水箱等



如顾客有任何维修跟进，我们承诺将于收到讯息后最快一个工作天内跟进

* 人为损坏除外

立即致电

(香港) **2302 0991**

(澳门) **2871 9588**



www.lbsrefreshment.com.hk